

## Colla Ovalit



OVALIT | Colla per rivestimenti a parete - Linea Henkel

Colla Metylan Ovalit per rivestimenti e carta da parati pesante. Adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ideale per l'applicazione di tappezzerie murali e rivestimenti, utilizzabile puro o anche come additivo, per ogni tipo di parato su substrati difficili.

Valutazione: Nessuna valutazione

[Invia una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

### ***Colla per la posa della carta da parati pesante***

**COLLA OVALIT** linea Metylan by Henkel per rivestimenti e carta da parati pesante. **Ovalit è un adesivo a base di resine sintetiche** in dispersione acquosa, ideale per l'applicazione di tappezzerie murali e rivestimenti in tessuto e fibra di vetro. Utilizzato anche per l'incollaggio di fogli di plastica metallizzati accoppiati su carta e fogli in PVC con retro in tessuto. È utilizzabile puro o anche come additivo, per ogni tipo di parato su substrati difficili.

**CAMPI D'IMPIEGO OVALIT**

- Tessuti murali, parati tessili, tessili di juta o fibra di vetro non accoppiati
- Parati metallici e fogli di plastica metallizzati accoppiati su carta
- Fogli di pvc con retro in tessuto
- Giunture sovrapposte nell'applicazione di parati vinilici e come additivo (ca. 20%) al Metylan Normal e Metylan Special nell'applicazione di parati vinilici di maggiori spessore ed in ambienti umidi.ù
- Per ogni tipo di parato su sottofondi difficili

## CARATTERISTICHE OVALIT

- Rapida e facile applicazione
- Eccellente presa iniziale
- Per parati e rivestimenti pesanti
- Adatto per fogli in PVC con retro in tessuto
- Idoneo alla miscelazione con Metylan Special
- Resistente all'umidità (bagni e cucine, ad esclusione zona doccia)

## MODALITA' D'USO OVALIT

Preparazione della superficie: prima dell'applicazione del rivestimento su qualsiasi superficie assicurarsi che questa sia conforme agli standard richiesti.

I sottofondi devono essere asciutti, puliti (privi di polvere, sporco, grasso, cere, ecc.), compatti, assorbenti in modo omogeneo e lisci. Rimuovere i residui di vecchi rivestimenti con un prodotto idoneo (Metylan Defix). I sottofondi molto porosi (assorbenti) devono essere trattati tramite pre-incollaggio.

Lasciare asciugare completamente prima di iniziare la posa del parato o del rivestimento.

A seconda del tipo di rivestimento possono essere necessari ulteriori trattamenti.

## OVALIT - APPLICAZIONE (A MURO)

Stendere la colla con un rullo in modo uniforme sul muro, per una ampiezza pari a una volta e mezzo la larghezza del rivestimento. In caso di parati in tessuto non tessuto o fibra di vetro appendere immediatamente a muro il rivestimento. Rimuovere gli eccessi di colla con un panno o una spugna bagnata d'acqua (in caso di rivestimenti lavabili utilizzare un nuovo rotolo). Seguire le istruzioni del produttore del parato.

## OVALIT - APPLICAZIONE (SUL RETRO)

Spalmare la colla in modo uniforme sul retro del rivestimento con un pennello a setole corte. Rimuovere gli eccessi di colla con un panno o una spugna bagnata d'acqua. Seguire le istruzioni del produttore del parato.

## OVALIT - MISCELAZIONE CON METYLAN SPECIAL

Metylan Ovalit è pronto all'uso, se necessario una aggiunta del 10-20% di Metylan Special (adesivo in polvere) incrementa il tempo aperto del prodotto (ad esempio in condizioni ambientali difficili).

Miscelazione con Metylan in polvere. E' possibile e in alcuni casi raccomandato miscelare Metylan Ovalit con le dispersioni di Metylan in polvere (Universal, Instant, Special) nella percentuale del 20% circa (ad esempio 1 barattolo da 750g in 4L di Metylan Universal). In questo modo viene incrementata la resistenza in ambienti umidi e la forza adesiva.

## OVALIT - DATI TECNICI

Densità: 1,0 g / cm<sup>3</sup>

Temperatura di lavoro: non utilizzare al di sotto dei +10°C (ambiente e superficie)

Colore: bianco, trasparente una volta asciutto

Aspetto: liquido viscoso a struttura corta

Viscosità: 4500 – 5000 mPas (Haake)

pH dispersione: ca. 7

Consumo: ca. 200 – 275 g/m<sup>2</sup> (rullo); ca. 400 g/m<sup>2</sup> (spatola)

Resa: in funzione del tipo di rivestimento

Applicazione (sul muro): con rullo o spatola

Applicazione (sul retro): con pennello

Tempo di conservazione: 12 mesi

Stoccaggio e trasporto: conservare in luogo fresco e asciutto nelle confezioni originali integre. Proteggere dal gelo

Tempo aperto: ca. 20 minuti (in funzione di condizioni ambientali e quantità di adesivo)

Tenuta dell'incollaggio: resistente alle normali condizioni di ambienti interni

Permeabilità al vapore: permeabile (in accordo con la DIN 4108-3, 3.1.4)

(Valore Sd) Sd [m] ? 0,05

#### **Pulizia degli attrezzi**

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

#### **Smaltimento**

Smaltire residui e materiale di scarto in accordo con le regolamentazioni locali in materia.

#### **LIMITAZIONI**

Non idoneo per applicazioni con alta umidità o esposti permanentemente ad acqua.