

Colla per carta da parati



METYLAN INSTANT | Colla per carta da parati

Colla per la posa in opera di carta da parati vinilica e TNT

Valutazione: Nessuna valutazione

[Invia una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Metylan instant

E' un adesivo

La **colla per carta da parati Metylan Instant** è la colla per carta da parati più conosciuta tra tutte quelle presenti nel mercato. È un adesivo ideale per la posa di rivestimenti murali in fibre ruvide e carte da parati pesanti, carta da parati

La **colla per carta da parati Metylan Instant** è una polvere, che deve essere diluita. Le quantità di diluizione sono riportate sulla scatola.

La **colla per carta da parati Metylan Instant** è consigliata anche come colla per carta da parati tessile. La preparazione della colla per carta da parati Metylan è di circa 3 minuti, dopo di che si lascia riposare, ed è pronta all'uso in circa quindici minuti.

CARATTERISTICHE METYLAN INSTANT

- Adesivo per parati in tessuto-non-tessuto
- Ottimizzato per applicazione a muro
- Pronto in 3 minuti
- Utilizzabile dopo 15 minuti circa dalla avvenuta diluizione con acqua

- Eccellente presa iniziale e forza adesiva
- Alta resistenza all'umidità
- Facile scorrimento per allineamento perfetto dei parati
- Aspetto omogeneo e bagnabilità uniforme della soluzione

CAMPI DI IMPIEGO METYLAN INSTANT

Adesivo di alta qualità a base di metilcellulosa e resine sintetiche per l'incollaggio di parati e rivestimenti con retro in carta o in tessuto-non-tessuto.

MODALITA' D'USO METYLAN INSTANT

Riportate sulla confezione

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE METYLAN INSTANT

Mescolare il contenuto del pacchetto per almeno 15 secondi in un contenitore pulito riempito di acqua fredda. Ripetere l'operazione di agitazione dopo 2-3 minuti, il prodotto è ora pronto all'uso. Versare il prodotto in acqua tenendo il pacchetto vicino alla superficie dell'acqua e nella zona esterna sotto agitazione continua, in questo modo si riducono le polveri e il rischio della formazione di grumi all'interno della soluzione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Prima dell'applicazione del rivestimento su qualsiasi superficie assicurarsi che questa sia conforme agli standard richiesti. I sottofondi devono essere asciutti, puliti (privi di polvere, sporco, grasso, cere, ecc.), compatti, assorbenti in modo omogeneo e lisci. Rimuovere i residui di vecchi rivestimenti con un prodotto idoneo (Metylan Defix). I sottofondi molto porosi (assorbenti) devono essere trattati tramite pre-incollaggio. Lasciare asciugare completamente prima di iniziare a tappezzare. A seconda del tipo di rivestimento possono essere necessari ulteriori trattamenti.

Stendere la colla con un rullo in modo uniforme sul muro per una ampiezza pari a una volta e mezzo la larghezza del rivestimento. In caso di parati in tessuto-non-tessuto appendere immediatamente a muro il parato. Rimuovere gli eccessi di colla con un panno o una spugna bagnata d'acqua. Seguire le istruzioni del produttore del parato.

METYLAN INSTANT - APPLICAZIONE (SUL RETRO)

Spalmare la colla in modo uniforme sul retro del rivestimento con un pennello a setole corte, lasciare rammollire e in seguito appendere a parete il rivestimento. Rimuovere gli eccessi di colla con un panno o una spugna bagnata d'acqua. Seguire le istruzioni del produttore del parato.

METYLAN INSTANT - MISCELAZIONE CON METYLAN OVALIT

E' possibile e in alcuni casi raccomandato aggiungere alla dispersione il prodotto Metylan Ovalit nella percentuale del 20% circa (ad esempio 1 barattolo da 750g in 4L di Metylan Universal). In questo modo viene incrementata la resistenza in ambienti umidi e la forza adesiva.

METYLAN INSTANT DATI TECNICI

Densità polvere: 490-560 g/l

Temperatura di lavoro: non utilizzare al di sotto dei +10°C (ambiente e superficie)

Rapporto di miscelazione: vedi tabella pag. 1

Colore dispersione: biancastra, trasparente una volta asciutta

Aspetto: liquido viscoso a struttura corta

Viscosità: 7500 – 12000 mPas (Brookfield RVT, 20 rpm; 1:20)

pH dispersione: 8,0 – 9,0

Consumo: ca. 180 g/m²

Resa: ca. 25 m² (70 m² preincollaggio)

Applicazione (sul muro): con pennello o rullo

Applicazione (sul retro): con pennello

Tempo di conservazione: 24 mesi

Stoccaggio e trasporto: conservare in luogo fresco e asciutto nelle confezioni originali integre

Durata della miscela: fino a 7 giorni (in funzione delle condizioni di stoccaggio)

Tenuta dell'incollaggio: resistente alle normali condizioni di ambienti interni

Permeabilità al vapore: permeabile (in accordo con la DIN 4108-3, 3.1.4)

(Valore Sd) Sd [m] ? 0,01

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Smaltimento

Smaltire residui e materiale di scarto in accordo con le regolamentazioni locali in materia.

LIMITAZIONI

Non idoneo per applicazioni con alta umidità o esposte permanentemente ad acqua.

Specifiche su ogni confezione e sulla scheda tecnica del produttore.