
# Pavimento laminato 12 mm.


Pavimento in laminato per la danza e attività fisiche











Pavimento per danza: ottima resistenza, accurato isolamento acustico e riduzione dei rumori da impatto e da trasmissione. Resistenza trazione 800 Kg.

Valutazione: Nessuna valutazione
Invia una domanda su questo prodotto

Descrizione

Parkover 12 mm. è un **pavimento in laminato** evoluto, non solo nella composizione, ma anche nel metodo di posa. È un pavimento flottante a incastro, largamente utilizzato nel settore fitness e danza. Questo **pavimento in laminato** è apprezzato per la sua elasticità e compattezza. Ampiamente utilizzato per gli ambienti fitness a corpo libero, yoga e pilates, danza contemporanea, scuole di ballo. La superficie ha la massima resistenza, il sistema con

materassino permette un accurato isolamento acustico da rifrazione e riduzione dei rumori da impatto.

Adatto per pavimentare scuole di ballo e danza, ambienti per gli esercizi fitness a corpo libero, yoga, motricità, soprattutto è un valido alleato nella **ristrutturazione**, dove c'è la necessità di **coprire i vecchi pavimenti** per realizzare una nuova pavimentazione. Questo pavimento è la soluzione decorativa e funzionale proiettata nel futuro. L'elevata resistenza alla trazione lo rende molto resistente alle sollecitazioni e ai colpi.

12 mm. è un **pavimento ammortizzante** strutturato a "sandwich" cioè più strati di diversi prodotti, che cooperano tra loro, per formare un pavimento compatto e performante. Assieme al suo materassino tecnico, che viene posto sotto il pavimento ed è formato da piccole palline in ESP con un basso tasso di schiacciamento e un alto tasso di ritorno, è un sistema di pavimentazione molto efficace. La sua struttura **interamente flottante**, è formata da moduli che si agganciano tra loro, mediante incastri a click, tra i migliori al mondo, ne deriva il fatto che il pavimento non è incollato al pavimento sottostante e non è fissato alle pareti, pertanto si "muove" liberamente, non crea propagazione dei rumori e mantiene la sua elasticità. Evita l'effetto trampolino e garantisce

Anche la gamma dei colori permette di uscire dagli stereotipi, potendo scegliere indifferentemente uno o l'altro, con la sicurezza che i dati tecnici e le caratteristiche non cambiano, creando ambienti gradevoli anche dal lato estetico.

Si possono realizzare ambienti di dimensioni fino a 144 metri quadrati, senza giunti di dilatazione (12x12 mt.) e senza demolire il pavimento esistente, perché si appoggia sopra.

- Certificazioni Europee
- Posa in opera senza colla
- Antiacaro
- Antibatterico
- Ecologico
- Health Safety
- Antiscivolo
- Incastri Water Protect